

Инструкция по монтажу и отделке декора из полимерного гипса RODECOR

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Поверхности, предназначенные для монтажа, должны быть ровными, сухими и чистыми, предварительно загрунтованными и обеспыленными.
- Оптимальной для монтажа является температура от +17 до 25 °С.
- Определите место для установки декора, нанесите клей на изделие и плотно прижмите. Удалите излишки клея при помощи шпателя.
- Для монтажа декора из полимерного гипса рекомендуется использовать монтажный клей RODECOR.
- Для соединения стыков декора рекомендуется использовать стыковочный клей, предназначенный для изделий из полиуретана. Клей наносится на поверхности стыков. После соединения двух деталей он должен выступить по всей длине шва. Выступившие излишки клея необходимо удалить сразу после нанесения.
- При необходимости декор можно закрепить микрошпилькой или шурупом и зашпаклевать отверстие. Шпаклевку необходимо использовать клеевую безусадочную. В качестве шпаклевки допускается использование монтажного клея RODECOR.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛКЕ

- Перед отделкой поверхность декора необходимо отчистить от пыли сжатым воздухом или кисточкой.
- При необходимости зашпаклевать щели, места стыков — зашкурить зашпаклеванные места.
- Обезжирить поверхность декора из полимерного гипса. Тщательно протереть тряпочкой, смоченной изопропиловым (техническим) спиртом, растворителем 646 или ацетоном на выбор. Дать высохнуть.
 - Нанести праймер (грунтовку) для улучшения адгезии. Важно в работе использовать грунты, предназначенные для полиуретана.
- На загрунтованные поверхности наносятся эмали, лаки, водоэмульсионные краски. Выполнять окраску изделий необходимо согласно инструкциям производителей лакокрасочных материалов. Покрытие наносится равномерным тонким слоем. После того как первый слой краски высохнет, процедуру можно повторить еще раз. Рекомендации по монтажу и отделке носят общий характер и могут не учитывать все нюансы и особенности работы в реальных условиях.

КЛЕЙ RODECOR ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО ГИПСА



Уникальная формула клея создана специально для монтажа продукции из полимерного гипса RODECOR.

Преимущества:

- Без запаха.
- Экологически безопасен, не токсичен, не горюч, не содержит изоцианатов и растворителей.
- Образует прочное, постоянно эластичное и долговечное соединение.
- Тиксотропный, не растекается и не сползает по поверхности.
- Химически нейтральный, не вызывает коррозии.
- Устойчив к температурным перепадам и атмосферным воздействиям.
- Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +110 °С.
- Подходит для влажных помещений и наружных работ.